

Tecnical Features DIGI-STICK- THERMO

	Filme Digi-Stick	BRILHO (Gloss)	FOSCO (Matte)	MÉTODO DE TESTE (Test Method)
Propriedades (Property)	Unidade (Unit)			
Espessura	micras (μ)	24	27	ASTM E 252-84
Gramatura	gramas/m ²	21	21	
Rendimento	m ² /kg	45,70	42,10	ASTM D 4321
Brilho (45°)	Gardner	95	10	DERPROSA
Corona	Dinas/cm	Mínimo 38	Mínimo 38	ASTM D 2578
Temperatura de aplicação	° C	110 ± 10	110 ± 10	
Ø do tubo	Polegadas	3"	3"	
Variação de largura	mm	± 2,0	± 2,0	
Comprimento	Metros Lineares	De acordo com a necessidade do cliente	De acordo com a necessidade do cliente	

DADOS ADICIONAIS (Additional):

Embalagem	Plástico bolha	Cantoneira de proteção lateral	Paletizado	Encaixotado
Situações	Todas Bobinas	De acordo com a solicitação ou necessidade	Bobinas em grandes quantidades ou que são entregues por Transportadoras	Bobinas em pequenas quantidades que são entregues por Transportadoras

Etiqueta de Identificação	Data	Código/Lote	Descrição do material	Largura (mm)	Comprimento (m)	Quantidade (m ²)	Peso bruto / líquido (kg)	Operador e Ajudante	N.º da O.P N.º da NFE
----------------------------------	------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------

Validade	6 meses, ou por um período superior desde que mantida na sua embalagem original, e armazenada na posição correta, em local limpo, seco e sem a presença de produtos tóxicos.								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--